

# UNSINN

#fürMACHER!



**PUMP**LESS  
KIPPEN MIT DEM AKKUSCHRAUBER

Mehr Informationen unter: [www.unsinn.de/pumpless](http://www.unsinn.de/pumpless)



## WEB-ANHÄNGER

GÜLTIG AB 05/21

# UNSINN

#fürMACHER!

### WEB10



Kastenanhänger ungebremst  
Innenmaße 2100 x 1100 x 300 mm  
zGG: 750 kg • Nutzlast ca.: 630 kg  
Bereifung: 145/80 R13  
Ladehöhe: ca. 500 mm

**Mögliches Zubehör:**

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1250 mm
- Flachplane in grau
- Alu-Bordwandaufsatz 300 mm hoch
- stabile Rohrreling seitlich, Stahl, schwarz pulverbeschichtet, Länge 2100 mm

**Zubehör Detailansicht:**



### WEB14



Kastenanhänger gebremst  
Innenmaße 2500 x 1260 x 300 mm  
zGG: 1300 kg • Nutzlast ca.: 1105 kg  
Bereifung: 155 R13C  
Ladehöhe: ca. 520 mm

**Mögliches Zubehör:**

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1550 mm
- Flachplane in grau
- Alu-Bordwandaufsatz 300 mm hoch
- stabile Rohrreling seitlich, Stahl, schwarz pulverbeschichtet, Länge 2500 mm
- 100 km/h-Nachrüstset

### WEB20



Einachs Pritschenhochlader  
zGG: 1300 kg • Nutzlast ca.: 1050 kg  
Innenmaße 2300 x 1500 x 300 mm  
Bereifung: 195/55 R10  
Ladehöhe: ca. 580 mm

**Mögliches Zubehör:**

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1600 mm
- Flachplane in grau

### WEB22



Tandem Pritschenhochlader  
zGG: 2000 kg • Nutzlast ca.: 1570 kg  
Innenmaße 2760 x 1500 x 300 mm  
Bereifung: 175/70 R13  
Ladehöhe: ca. 690 mm

**Mögliches Zubehör:**

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1600 mm
- Flachplane in grau

Stand 05/2021 • Art.Nr.: 520168

Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Zubehör ohne Montage. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) des Herstellers. Lieferung ab Werk. Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör. Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Nachdruck verboten. Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH





## WEB24



Tandem Pritschenhochlader  
zGG: 2000 kg • Nutzlast ca.: 1530 kg  
Innenmaße 3060 x 1750 x 300 mm  
Bereifung: 175/70 R13  
Ladehöhe: ca. 690 mm

### Mögliches Zubehör:

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1800 mm

## WEB26



Tandem Pritschenhochlader  
zGG: 2600 kg • Nutzlast ca.: 2060 kg  
Innenmaße 4260 x 1750 x 300 mm  
Bereifung: 165 R13  
Ladehöhe: ca. 690 mm

### Mögliches Zubehör:

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1800 mm

## WEB40



Einachs Plywood-Koferanhänger mit Türe  
zGG: 1300 kg • Nutzlast ca.: 935 kg  
Innenmaße 2550 x 1280 x 1530 mm  
Bereifung: 165 R13  
Ladehöhe: ca. 550 mm



## WEB28



Tandem Pritschenhochlader  
zGG: 2600 kg • Nutzlast ca.: 2030 kg  
Innenmaße 4260 x 2040 x 300 mm  
Bereifung: 165 R13  
Ladehöhe: ca. 690 mm

### Mögliches Zubehör:

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1800 mm

## WEB30



Einachs Heckkipper  
mit Pumpless Hydraulik  
zGG: 1300 kg • Nutzlast ca.: 985 kg  
Innenmaße 2300 x 1500 x 300 mm  
Bereifung: 195/55 R10  
Ladehöhe: ca. 640 mm

## WEB42



Einachs Plywood-Koferanhänger mit Klappe  
zGG: 1300 kg • Nutzlast ca.: 930 kg  
Innenmaße 2550 x 1280 x 1530 mm  
Bereifung: 165 R13  
Ladehöhe: ca. 550 mm



## WEB32/WEB32 ⚡



Tandem Heckkipper  
mit Pumpless Hydraulik  
zGG: 2600 kg • Nutzlast ca.: 2010 kg  
Innenmaße 2760 x 1500 x 300 mm  
Bereifung: 165 R13  
Ladehöhe: ca. 735 mm  
Optional: Elektro-Hydraulik

## WEB34/WEB34 ⚡



Tandem Dreiseitenkipper  
mit Pumpless Hydraulik  
zGG: 2600 kg • Nutzlast ca.: 1970 kg  
Innenmaße 3060 x 1750 x 300 mm  
Bereifung: 165 R13  
Ladehöhe: ca. 735 mm  
Optional: Elektro-Hydraulik

## WEB44



Tandem Plywood-Koferanhänger  
zGG: 2000 kg • Nutzlast ca.: 1400 kg  
Innenmaße 3050 x 1570 x 1940 mm  
Bereifung: 175/70 R13  
Ladehöhe: ca. 540 mm





# Universaltransporter



**Universaltransporter Typ PU 2642-13-2040**  
 Kastenmaße innen: L/B 4260 x 2040 mm  
 zGG\*: 2600 kg Nutzlast: ca. 1935 kg  
 Bereifung: 195/50 R13C

**Universaltransporter Typ PU 3542-13-2040**  
 Kastenmaße innen: L/B 4260 x 2040 mm  
 zGG\*: 3500 kg Nutzlast: ca. 2725 kg  
 Bereifung: 195/50 R13C

**3ULWVFKHØRFKODGHUNLSSSEDUH/DGHØKH  
 Typ PKL 3042-10-2040**  
 Kastenmaße innen: L/B/H 4260 x 2040 x 350 mm  
 zGG\*: 3000 kg Nutzlast: ca. 2190 kg  
 Bereifung: 195/55 R10 AF

## Typ PU im Überblick

- Schwarzgraue Seitenschürze mit flexibler Möglichkeit zur Ladungssicherung
- 6-8 Zurrmulden (600 daN) versenkt im Bodenrahmenprofil – Dekra zertifiziert
- Praktische Schienenhalterung unter der /DGHØKH
- Inklusive Windenbock und Handseilwinde

## Passendes Zubehör (PU): 300 mm Alu-Bordwände



# Pritschenhochlader



**Pritschenhochlader Typ GTP 2630-14-1750**  
 Kastenmaße innen: L/B/H 3060 x 1750 x 350 mm  
 zGG\*: 2600 kg Nutzlast: ca. 2100 kg  
 Bereifung: 185/65 R14

**Pritschenhochlader Typ GTP 2636-14-1750**  
 Kastenmaße innen: L/B/H 3660 x 1750 x 350 mm  
 zGG\*: 2600 kg Nutzlast: ca. 2070 kg  
 Bereifung: 185/65 R14

**Pritschenhochlader Typ GTP 2642-10-2040**  
 Kastenmaße innen: L/B/H 4260 x 2040 x 350 mm  
 zGG\*: 2600 kg Nutzlast: ca. 2030 kg  
 Bereifung: 195/55 R10C AF

## Typ GTP im Überblick

- Langlebiges verwindungssteifes Längsträger-fahrgestell, verschweißt und feuerverzinkt
- Eloxierte Aluminium-Bordwände vierseitig abklapp- und abnehmbar
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Steckbare und abnehmbare Stahl-Eckrungen
- Versenkte Bordwandverschlüsse aus Edelstahl
- 6-8 Zurrmulden (600 daN) versenkt im Bodenrahmenprofil – Dekra zertifiziert
- Bei 10" Ausführung: Aluminiumräder in ansprechendem Design

## Passendes Zubehör: Plane und Gestell



# Absenkanhänger



**Absenkanhänger Typ AS 826-13-1550**  
 Kastenmaße innen: L/B/H 2600 x 1550 x 150 mm  
 zGG\*: 750 kg Nutzlast: ca. 515 kg  
 Bereifung: 175/70 R13

**Absenkanhänger Typ AS 1426-13-1550**  
 Kastenmaße innen: L/B/H 2600 x 1550 x 150 mm  
 zGG\*: 1400 kg Nutzlast: ca. 1030 kg  
 Bereifung: 195/50 R13C

**Absenkanhänger Typ AS 1837-13-1800**  
 Kastenmaße innen: L/B/H 3750 x 1800 x 150 mm  
 zGG\*: 1800 kg Nutzlast: ca. 1310 kg  
 Bereifung: 195/50 R13C

## Typ AS im Überblick

- Sehr geringer Auffahrwinkel
- Durchgehender Auffahrkeil über die gesamte Fahrzeugbreite
- Aufbau 3-seitig aus stabilem Stahlprofil verzinkt und pulverbeschichtet in elegantem Schwarzgrau
- Abklappbare Zurrösen im Seitenwandprofil – flexibel nachrüstbar
- 100 km/h Ausführung serienmäßig
- Kotflügel in abgesenktem Zustand komplett wegschwenkbar für das problemlose Öffnen der PKW-Tür auf dem Anhänger
- Verstärktes Automatikstützrad mit Rangiergriff
- LUGPLWZHCØDQWLHØ Universalanhänger mit 400 mm Alu-Bordwänden (ohne Bohren)

## Passendes Zubehör: Hochplane mit Hubdach



# Dreiseitenkipper



**Dreiseitenkipper Typ UDK 262**  
 Stahlboden und Winkelhebelverpumpless Hydraulik  
 Kastenmaße innen: L/B/H 2760 x 1500 x 350 mm  
 zGG\*: 2600 kg Nutzlast: ca. 1960 kg  
 Bereifung: 185/65 R14

**Dreiseitenkipper Typ UDK 3536-14-1750**  
 Stahlboden und Winkelhebelverschlüsse Elektro-Hydraulik, Nothandpumpe  
 Kastenmaße innen: L/B/H 3060 x 1750 x 350 mm  
 zGG\*: 3000 kg Nutzlast: ca. 2310 kg  
 Bereifung: 185 R14C 8PR

**Dreiseitenkipper Typ UDK 3660-14-1750**  
 Stahlboden und Winkelhebelverschlüsse Elektro-Hydraulik, Nothandpumpe  
 Kastenmaße innen: L/B/H 3660 x 1750 x 350 mm  
 zGG\*: 3500 kg Nutzlast: ca. 2630 kg  
 Bereifung: 185 R14C 8PR

## Typ UDK im Überblick

- Langlebiges verwindungssteifes Längsträger-fahrgestell, verschweißt und feuerverzinkt
- Eloxierte Aluminium-Bordwände vierseitig abklapp- und abnehmbar mit Winkelhebelverschlüssen
- Heckbordwand pendelnd gelagert
- Robuster durchgängiger Stahlboden
- Versenkte Zurringe (600 daN) im Stahlboden montiert
- Elektrohydraulik oder Hydraulikpumpe Pumpless für bequemes Kippen mit dem Akkuschräuber

## Passendes Zubehör: Stahlgitteraufsatz, Werkzeugkiste UNSINN



# Multitransporter



**Maschinentransporter / Kipper Typ DUO 3542-13-2040**  
 Windenbock, Elektrohydraulik, Funkfernbedienung  
 Kastenmaße innen: L/B/H 4260 x 2040 x 350 mm  
 zGG\*: 3500 kg Nutzlast: ca. 2410 kg  
 Bereifung: 195/50 R13C

## Typ DUO im Überblick

- Ladefläche ist hydraulisch nach hinten und zur Seite kippbar
- Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung, Batterie und Ladegerät geschützt montiert
- Massive Kipplagerverbindung zwischen Fahrgestell und Oberrahmen
- 500 kg Automatikstützrad
- Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Fahrzeugbreite
- 8 Zurrmulden (600 daN) versenkt im Bodenrahmenprofil – Dekra zertifiziert
- Spannverschluss zur Sicherung der /DGHØKH



# Baumaschinenanhänger



**Baumaschinenanhänger Typ UBA 3030-14-1600**  
 Kastenmaße innen: L/B/H 3060 x 1600 x 300 mm  
 zGG\*: 3000 kg Nutzlast: ca. 2380 kg  
 Bereifung: 185 R14C 8PR

**Baumaschinenanhänger Typ UBA 3536-14-1800**  
 Kastenmaße innen: L/B/H 3660 x 1800 x 300 mm  
 zGG\*: 3500 kg Nutzlast: ca. 2730 kg  
 Bereifung: 185 R14C 8PR

## Typ UBA im Überblick

- Robuste, verschweißte und im Tauchbad feuerverzinkte Stahlwanne
- Wegschwenkbare und abklappbare Alu-Auffahrschienen mit einer Tragkraft von bis zu 3.500 kg/Paar – optimal zur Beladung mit dem Gabelstapler
- Stabile, begehbare Kotflügel
- 10-12 Paar Ladungssicherungspunkte mit einer Belastbarkeit von bis zu 2.000 daN pro Zurrpunkt
- 2SWLRDQZHLWUHUØKUVFKLHØ einer durchgehenden Rampe
- 2SWLRDQZHLWUHUØKUVFKLHØ Kettentransporter



## Passendes Zubehör: HLWUHUØKUVFKLHØ

\*zGG: zulässiges Gesamtgewicht